

HSERVICE BRASIL

PRESERVAÇÃO DE ATIVOS COM VCI



SOLUÇÕES PARA AEROGERADORES

PRESERVAÇÃO & PROTEÇÃO CONTRA
CORROSÃO COM TECNOLOGIA VCI ZERUST

ZERUST® EXCOR®

Distribuidor e Service Autorizado

PRESERVAÇÃO DE GEARBOXES ESTOCADOS

Sobressalentes, equipamentos e em especial os GEARBOXES que estão estocados em áreas cobertas (indoor) ou externas (outdoor) para uso futuro, ficam desprotegidos da ação da oxidação e podem comprometer sua utilização com grandes perdas financeiras.

O processo de Preservação atua externamente na preparação da superfície do equipamento (desoxidação se necessário), adicionar difusores de VCI e Silicagel e revestir com camadas de plásticos de VCI termoencolhíveis e internamente no Gearbox com a colocação de VCI líquido na carga de óleo que volatilizará e protegerá todo o interior na carcaça.

A H Service Brasil como Service Autorizado da Zerust, garante os produtos aplicados e o serviço executado por período de 2 anos em ambiente outdoor ou 3 anos em ambiente indoor.

A garantia exige inspeções semestrais para avaliar o estado (oxidação) do corpo de prova e a integridade da embalagem.



PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS



**Solvente dielétrico
ZSOLV DIE30 Zerust**

**Verniz protetivo
Axxanol 718-ESS Zerust**

**Difusores de VCI
VC2 / VC6 Zerust**



ZERUST® ZSOLV DIE30 - Solvente Dielétrico

Remove resíduos que prejudicam o contato de componentes elétricos

ZERUST® EXCOR®

Axxanol™ 718-ESS

É um revestimento transparente, não condutor para componente elétricos e eletrônicos.



Cápsulas de Vapor Zerust® VCI

PROTEÇÃO DA BASE DA TORRE E PARAFUSOS



O Zerust® Z-Prot 39 AC é um revestimento acrílico à base d'água, desenvolvido para a proteção de superfícies metálicas submetidas a ambientes agressivos, tanto em aplicações internas quanto externas.

Sua formulação de alta performance incorpora inibidores de corrosão por contato e antioxidantes específicos, garantindo proteção duradoura, excelente aderência e resistência superior à corrosão. A tecnologia aplicada assegura desempenho confiável mesmo sob condições adversas, especialmente quando o produto é utilizado em conjunto com os sistemas de preservação Zerust®.

Após o processo de cura, o Z-Prot 39 AC forma uma película transparente, com alta resistência mecânica, que atua como uma barreira eficaz contra umidade, contaminantes e agentes corrosivos. O revestimento suporta temperaturas de operação contínua de até 150 °C, além de apresentar resistência química frente a solventes industriais e ácidos de média agressividade.

Sua versatilidade torna o Z-Prot 39 AC ideal para aplicações industriais que demandam elevado desempenho anticorrosivo, acabamento discreto e compatibilidade com processos sustentáveis, por ser um produto à base de água e de baixa emissão de VOCs

:: Proteção multimetálico;

:: Proteção de flanges, conexões, estojos (parafusos e porcas);

:: Proteção de partes críticas de equipamentos.

HSERVICE **BRASIL**

PRESERVAÇÃO DE ATIVOS COM VCI



Cel. (71) 99739 4550 | marcelo@hservicebrasil.com.br

Rua Curva do Vinícius, nº 110, Mall Pedra do Sal, Itapuã,
Sala 107, CEP: 41.620-110, Salvador-BA

Tel. (71) 3838 8426 | www.hservicebrasil.com.br