

Fechamento de Áreas Industriais com Plástico Shrink

Uma área industrial fechada com plástico shrink (também conhecida como encapsulamento industrial) consiste no isolamento temporário ou permanente de estruturas, equipamentos ou canteiros de obras utilizando um filme plástico termoencolhível de alta resistência. Quando o plástico recebe calor através de um soprador térmico ou chama, ele se contrai e cria uma barreira hermética, esticada e extremamente rígida.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Encapsulamento de Andaimes: Protege os trabalhadores e a estrutura interna contra vento, chuva e intempéries, além de evitar a queda de detritos na área externa.

Paradas de Manutenção e Linhas de Produção: Isolamento de áreas específicas dentro de uma fábrica ativa para reformas ou jateamento, evitando que a poeira e contaminantes afetem o restante da planta.





VANTAGENS DO ISOLAMENTO COM PLÁSTICO SHRINK

VEDAÇÃO HERMÉTICA

Proteção total contra poeira, umidade, chuva e vento, superior às lonas comuns.

RESISTÊNCIA MECÂNICA

O material não bate com o vento e não rasga facilmente sob forte pressão climática.

SEGURANÇA CONTRA FOGO

Os filmes para uso industrial geralmente contam com aditivos antichama (Flame Retardant).

VERSATILIDADE DE FORMATO

Molda-se a qualquer geometria, desde pequenos reatores até prédios inteiros.

HSERVICE
BRASIL

Cel. (71) 99739-4550 | marcelo@hservicebrasil.com.br

Tel. (71) 3838 8426 | www.hservicebrasil.com.br

Rua Curva do Vinícius, nº 110, Mall Pedra do Sal, Itapuã, Sala 107, CEP: 41.620-110, Salvador-BA