

Preservação contra Oxidação com Tecnologia VCI

USINAGENS

TECNOLOGIA VCI ZERUST

Vapores Inibidores de Corrosão

É um vapor protetivo, volátil, invisível, inodoro e atóxico. Esse vapor quando decantado sobre uma superfície metálica, forma uma camada (barreira) física hidrofóbica que impede os agentes causadores da oxidação entrarem em contato, como o oxigênio, a água, ácidos e sais.



O VCI pode ser adicionado a revestimentos, líquidos, plásticos, fitas, papéis e outros meios de aplicação ou usados apenas em difusores voláteis (vapor) quando o equipamento a ser preservado está embalado ou confinado para que a carga de VCI não volatilize e se perca para o ambiente.

PRODUTOS VCI ZERUST APLICADOS NA PROTEÇÃO DAS PEÇAS USINADAS

SACOS PLÁSTICOS COM VCI (com ou sem ziplock) + SACHÊ DE VCI

Garantia até 2 anos

APLICAÇÃO: Partes menores como parafusos, porcas, rolamentos, etc.

DESENGRAXANTE ALCALINO ZERUST AxxaWash NW10

APLICAÇÃO: Lavar as peças para remover resíduos de óleos e graxas para aumentar a eficiência do filme VCI.

PROTETIVO SPRAY BASE ÓLEO ZERUST Axxanol 750 + FILME STRETCH VCI

Garantia até 2 anos

APLICAÇÃO: Equipamentos e sobressalentes metálicos.

FILME STRETCH VCI AZUL ZERUST 500 x 40 micra

FILME BOLHA VCI VERDE 1300 x 80 micra

APLICAÇÃO: Proteção mecânica de peças com medidas de precisão.



Todas as peças usinadas, prontas para serem retiradas pelo cliente estarão embaladas com o filme Stretch ou Bolha, protegidos e preservados contra oxidação por até 2 anos. Os clientes armazenarão as peças em seus almoxarifados sabendo que estarão preservados com VCI e etiquetados com a data de garantia para controle interno. Quando forem usar as peças, basta retirar o filme stretch e as peças estarão sem oxidação e prontas para uso sem a necessidade de remover graxas, óleos, etc.

KIT DE DEMONSTRAÇÃO Nº 9 - USINAGEM

Solicite para testes em sua empresa

Lavar as peças usinadas com desengraxante alcalino Axxawash NW10B (pulverizador + pano limpo) para aumentar a eficiência do filme de VCI. Após secagem de 30 min, aplicar com pulverizador o protetivo VCI base óleo Axxanol 750 e após 30min, embalar a peça com o filme stretch VCI azul. Para peças pequenas, usar os sacos VCI com fechamento zip lock com um sachê de VCI VS-5/20.

- Proteção de até 2 anos -

ITEM	PRODUTO ZERUST	QTD	EMBALAGEM DA AMOSTRA
1	DESENGRAXANTE ALCALINO AXXAWASH NW10C (diluído a 10%)	500ml	Frasco pulverizador 500 ml
2	PROTETIVO VCI BASE ÓLEO AXXANOL 750	500ml	Frasco pulverizador 500 m
3	BOBINA STRETCH VCI AZUL 100 x 40 micra	1,5Kg	Bobina com 1,5 Kg
4	SACO VCI AMARELO COM ZIP LOCK 430 x 290mm	5	Saco zip lock
5	SACHÊ VCI VS-5/20	5	Sachê 20g



Cel. (71) 99739-4550 | marcelo@hservicebrasil.com.br
Tel. (71) 3838 8426 | www.hservicebrasil.com.br

Rua Curva do Vinícius, nº 110, Mall Pedra do Sal, Itapuã, Sala 107, CEP: 41.620-110, Salvador-BA